

Tør- og vådboremaskine til boringer op til 160 mm i diameter

BDB 825

Håndholdt og på borestander



FORDELE FOR DEN PROFESSIONELLE

- **Sikker** takket være den verdenskendte, unikke og ydelsesstærke overbelastningselektronik og den indbyggede PRCD afbryder
- **Ingen overbelastning** takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
- **Lave driftsomkostninger** takket være den elektroniske og mekaniske sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten uden slid
- **Elektronik til softstart** og LED-display til optimal boring
- **Lave driftsomkostninger** takket være vedligeholdelsesvenlig vandadapter

Diamant-tørboremaskine til præcis boring fra 40 til 160 mm i diameter

- Enkel ombygning fra tørbore- til vådboremaskine takket være den hurtigt udskiftelige adapter
- Hurtigt skift til en effektiv og støvfri dåsesækning med 1 1/4" UNC-tilslutning
- Elektronisk styret softslag øger arbejdstempoet selv i hårde materialer og fjerner støv fra diamant-segmenterne



OPTAGEN EFFEKT	MOMENT	OMDR/MIN	DIAMETER	GEVIND	SLAGFREKVENS	VÆGT
1.800 W	24 Nm	1.150 omdr./min.	40 - 160 mm	1/2" og 1 1/4"	28.000 slag/min.	5,5 kg (13 kg)